

## 14SBALI600CRBFRIT

### Silla operativa giratoria sincro especial 24h con brazos regulables en altura

Tipo: Operativas

Características:

- Especial 24h.
- Gran confortabilidad.
- Asiento y respaldo tapizados.
- Regulable en altura.



Descripción:

PIQUERAS Y CRESPO Modelo Elche S 24 horas - Silla de oficina ergonómica con mecanismo asincro y regulable en altura - Asiento y respaldo tapizados en tejido BALI color gris oscuro - Brazos regulables - Espuma viscoelástica - (USO INTENSIVO 24 HORAS)

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

- Base: Base cromada de alta resistencia de 5 radios y 60 cm de diámetro
- Gas: Pistón de gas semidirección cromado
- Ruedas: Rueda de goma/parqué de 5 cm de diámetro de rodadura interna con eje interno de acero.

### ESTRUCTURA

- Estructura: No aplicable

### DATOS TÉCNICOS

- Horas de uso: Extremo 24 horas
- Peso (kg): 12
- Acabado: Tela
- Color: Gris oscuro
- Volumen caja (m3): 128.832,00
- Unidades por caja: 1,00
- Peso max. soportado: 100

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

- |                            |        |                          |       |
|----------------------------|--------|--------------------------|-------|
| - Altura total max (cm):   | 108,00 | - Fondo total (cm):      | 57,00 |
| - Altura total min (cm):   | 94,00  | - Fondo asiento (cm):    | 47,00 |
| - Altura asiento max (cm): | 52,00  | - Altura brazo max (cm): | 67,00 |
| - Altura asiento min (cm): | 42,00  | - Altura brazo min (cm): | 60,00 |
| - Ancho total (cm):        | 60,00  | - Alto caja (cm):        | 64,00 |
| - Ancho asiento (cm):      | 46,00  | - Ancho caja (cm):       | 33,00 |
| - Ancho respaldo (cm):     | 49,00  | - Largo caja (cm):       | 61,00 |

### MECANISMO

- Mecanismo: mecanismo asincro de 3 palancas y altura ajustable

### INTERIORES

- Asiento: Interior de madera laminada de 8 mm. Espuma de densidad 30 kg/m3 mas capa de viscolastico de 1.5cm. Especial uso intensivo
- Respaldo: Respaldo interior en PVC con refuerzo panal, espuma de 5 cm de grosor, densidad 20 kg/m3

### EXTERIORES

- Asiento: Asiento exterior en PVC de 1 mm de grosor
- Respaldo: Carcasa de PVC de 2 mm de grosor