

267CPARAN350

Silla operativa giratoria sin brazos, contacto permanente

Tipo: Operativas

Características:

sin brazos, con ruedas autofrenantes



Descripción:

PIQUERAS Y CRESPO Modelo Alcadozo - Silla de oficina ergonómica con mecanismo de contacto permanente y regulable en altura - Asiento y respaldo tapizados en tejido ARAN color rojo

ESPECIFICACIONES

COMPONENTES

- Base: *base estándar fabricada en nailon negro de 65 cm de diámetro*
- Gas: *gas de recorrido 19 cm*
- Ruedas: *Rueda autofrenante de nailon de 5 cm de diámetro de rodadura interna y eje interior de acero*

ESTRUCTURA

- Estructura: *No aplicable*

DATOS TÉCNICOS

- Horas de uso: *Moderado 4-6 horas*
- Peso (kg): *9*
- Acabado: *Tela*
- Color: *Rojo*
- Volumen caja (m3): *93.574,00*
- Unidades por caja: *1,00*
- Peso max. soportado:

MEDIDAS DEL PRODUCTO

- | | | | |
|----------------------------|--------|--------------------------|-------|
| - Altura total max (cm): | 109,00 | - Fondo total (cm): | 54,00 |
| - Altura total min (cm): | 90,00 | - Fondo asiento (cm): | 44,00 |
| - Altura asiento max (cm): | 59,00 | - Altura brazo max (cm): | 0,00 |
| - Altura asiento min (cm): | 48,00 | - Altura brazo min (cm): | 0,00 |
| - Ancho total (cm): | 46,00 | - Alto caja (cm): | 62,00 |
| - Ancho asiento (cm): | 46,00 | - Ancho caja (cm): | 26,00 |
| - Ancho respaldo (cm): | 43,00 | - Largo caja (cm): | 60,00 |

MECANISMO

- Mecanismo: *Contacto permanente con regulación en profundidad del asiento y altura ajustable respaldo*

INTERIORES

- Asiento: *madera contrachapada de 6 capas y 9 mm de espesor, espuma de densidad 25kg/m3 y 40 mm de espesor*
- Respaldo: *plástico, espuma de densidad 25kg/m3 y 40 mm de espesor*

EXTERIORES

- Asiento: *tapizado, carcasa de PVC de 2 mm de grosor*
- Respaldo: *tapizado, carcasa de PVC de 2 mm de grosor*