

### 322CPA229BR

**Silla operativa giratoria con brazos regulables en altura, contacto permanente doble maneta**

Tipo: Operativas

Características:

brazos regulables en altura, con ruedas autofrenantes



Descripción:

PIQUERAS Y CRESPO Modelo Lezuza - Silla de oficina ergonómica, giratorio y regulable en altura  
- Asiento y respaldo tapizados en tejido ARAN color azul

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

- Base: base estándar fabricada en nailon negro de 69,3 cm de diámetro
- Gas: gas de recorrido 17.5 cm
- Ruedas: Rueda autofrenante de nailon de 5 cm de diámetro de rodadura interna y eje interior de acero

### ESTRUCTURA

- Estructura: No aplicable

### DATOS TÉCNICOS

- Horas de uso: Intensivo 8 horas
- Peso (kg): 13,4
- Acabado: Tela
- Color: Azul
- Volumen caja (m3): 0,18
- Unidades por caja:
- Peso max. soportado:

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

- |                            |        |                          |       |
|----------------------------|--------|--------------------------|-------|
| - Altura total max (cm):   | 121,00 | - Fondo total (cm):      | 52,00 |
| - Altura total min (cm):   | 105,00 | - Fondo asiento (cm):    | 41,00 |
| - Altura asiento max (cm): | 63,00  | - Altura brazo max (cm): | 87,00 |
| - Altura asiento min (cm): | 50,00  | - Altura brazo min (cm): | 65,00 |
| - Ancho total (cm):        | 67,00  | - Alto caja (cm):        | 66,00 |
| - Ancho asiento (cm):      | 48,00  | - Ancho caja (cm):       | 36,00 |
| - Ancho respaldo (cm):     | 44,00  | - Largo caja (cm):       | 77,00 |

### MECANISMO

- Mecanismo: Contacto permanente y altura ajustable respaldo

### INTERIORES

- Asiento: madera contrachapada de 6 capas y 9 mm de espesor, espuma de densidad 35kg/m3 y 55 mm de espesor
- Respaldo: madera contrachapada de 6 capas y 9 mm de espesor, espuma de densidad 35kg/m3 y 35 mm de espesor

### EXTERIORES

- Asiento: tapizado, carcasa de PVC de 2 mm de grosor
- Respaldo: tapizado, carcasa de PVC de 2 mm de grosor